

ADITIVOS

Coalescente Trasol V

Usado para reducir la temperatura mínima de formación de la película. Alternativa al Texanol, de gran versatilidad en dispersiones de copolímeros estireno-acrílicos, poliuretanos, vinílicos, epoxi y otros aglutinantes.



Espesante Celulósico Bermocoll

Espesante no iónico en polvo. Mejora la consistencia, la estabilidad y la retención del agua.

Espesante Acrílico Rheolyn 250

Espesante asociativo acrílico, líquido. Proporciona una reología newtoniana siendo compatible con otros espesantes, ofrece resistencia al agua y ligero control de salpicadura.

Espesante Poliuretano Coapur 3025

Espesante asociativo no iónico, líquido. Proporciona una reología newtoniana a los sistemas, permitiendo ajustar viscosidades de corte altas y ofreciendo resistencia a la salpicadura, sin afectar el brillo de la pintura.



ADITIVOS



Dispersante Roltan SP800

Polímero acrílico indicado en las dispersiones de cargas minerales y pigmentos para mejorar el desempeño de pinturas base agua.

Estabilizador de pH Rheonox

Sustituye el uso del amonio y otros alcalinizantes, funge igualmente como aditivo de lavabilidad para pinturas con alto contenido de PVC.

Agente matificante Omyamatt 75

Favorece la opacidad y blancura, útil en recubrimientos, pinturas mate decorativas, yeso y renders, fungiendo como **acondicionador de superficie.**



Agente multifuncional OmyaSmart NG

Permite formulaciones **sin algunos tipos de biocidas** o con bajo contenido de estos. OmyaSmart combina el pH elevado, la amortiguación de pH a largo plazo y la tecnología de sal para **inhibir el crecimiento microbiano.**

INSUMOS PARA FABRICACIÓN DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS



¿QUIÉNES SOMOS?

Somos distribuidores de materias primas con más de 30 años de experiencia sirviendo a la industria del plástico, construcción y fabricación de pinturas en el sureste de México.

Tel. (999) 941-6170

Cel. (999) 129-5847

info@termoplasticos.com.mx



C. 42 No. 242 por 69 y 71.

Col. Montes de Amé.

C.P. 97115 Mérida, Yuc. México.



Visita nuestro sitio web

www.termoplásticos.com.mx

CARGAS

Carbonatos de Calcio de OMYA, líder mundial en la industria, que ofrecen las siguientes propiedades:

- ✓ Buena eficiencia óptica.
- ✓ Alta blancura.
- ✓ Baja absorción de aceite.
- ✓ Buena resistencia a la intemperie.
- ✓ Inhibición a la corrosión (pH 8).
- ✓ Sin riesgos a la salud.



Producto	Blancura (%)	Tamaño de Partícula
Omyacarb@1	96	1.5µm
Omyacarb@3	95	3µm
Omyacarb@4	95	3.5µm
Omyacarb@5	94	5µm
Omyacarb@10	93	10µm
Omyacarb@15	92	14µm
Omyacarb@UF	96	0.7µm
OmyaBrite1300 X-OM	95	2.4µm

Carbonato de Calcio M-100 TIZAYUCA. Carbonato de granulometría gruesa y de alta pureza.



MOLIENDASTIZAYUCA

Barita Blanca M-325 TIZAYUCA.

De elevada dureza, blancura media, baja absorción de aceite y elevada densidad, ideal para pinturas satinadas y recubrimientos anticorrosivos

CARGAS - EXTENDERS

Los **caolines** actúan como excelente dispersante y optimizador del Dióxido de Titanio, siendo idóneos tanto para pinturas de emulsión como para pinturas con base disolvente.

Caolines	Tamaño partícula	Aplicación
Natural SILAL 300p	50% < 2µ	Pinturas látex con acabado semi-brillante o semi- mate.
Hidratado Burgess 28	0.2µ	Para acabado de brillante a satinado. *Limitado a sistemas base agua
Hidratado Burgess 98	0.2µ	Para acabado de brillante a satinado. Útil en sistemas base agua, solvente o alquídica.
Calcinado Burgess 50	0.75µ	Para acabado semi-mate o mate Ideal en sistemas base agua.
Calcinado Optiwhite	1.4µ	Para acabado mate. Útil en sistemas base agua o alquídica
Calcinado Iceberg	1.4µ	Para acabado de mate a flat. Ideal en sistemas base agua.



BURGESS
PIGMENT COMPANY



Kemikals

RESINAS



Resina	Uso Sugerido
VINÍLICA HAV 1035P	Pinturas para interiores y formulación de selladores.
ESTIREN-ACRÍLICA RT905	Pinturas de alto desempeño. Ideal para exteriores, zonas húmedas y de alta alcalinidad.
VINIL-ACRÍLICA VT1250	Pinturas para interior y exterior, y selladores de mayor resistencia.

PIGMENTOS

Dióxido de Titanio **LOMON 996**

Pigmento Premium para variedad de recubrimientos en polvo, industriales y decorativos.



Pigmentos Industriales



Pigmentos en polvo con excelentes características.

- ✓ Estabilidad a la luz (UV).
- ✓ Resistente a la alcalinidad.
- ✓ Fácil dispersión.
- ✓ Consistencia del color.
- ✓ Baja absorción de aceite.
- ✓ Soluble en agua.

ADITIVOS

Antiespumante WS 974

Controla o elimina la espuma durante el proceso de fabricación de pintura y durante el uso de la emulsión.

